




FICHA TÉCNICA


Autoclismo Estrutura K80 - ERIPLUS

Referência: EE147



APLICAÇÃO:

- Para fixação à parede e ao chão ou em calha técnica de suporte de paredes ligeiras
- Para montagem de sanita suspensa



CARACTERÍSTICAS:

- Dupla descarga de fábrica de 6/3 lts (ajustável a 6/9 lts e 3/4 lts)
- Espessura de 84 mm
- Autoclismo feito de uma só peça, sem juntas, tornando-o 100% impermeável
- Curva de esgoto regulável em profundidade com 8 posições (0-93mm)
- Estrutura metálica revestida, resistente à corrosão
- Para fixação à parede e ao chão ou em calha técnica de suporte de paredes ligeiras
- Entrada de água superior e anterior
- Revestimento anti-condensação e acústico
- Inclui curva de descarga Ø90/90 com adaptador Ø110
- Resistência máxima 400 kg
- Compatível com todas as placas de comando, excepto placas Sensor
- Manutenção sem qualquer tipo de ferramentas
- Compatível com todas as sanitas suspensas

CERTIFICAÇÃO:

- Certificado segundo as normas CE EN 14055 e EN 14124
- Classe A em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP



DIMENSÕES (MM)

